

Ficha Técnica

DN-PTZ-SD2V18XIA120

CÂMERA DE REDE PTZ 2MP 18X IP66 VALORY SERIES



A câmera DN-PTZ-SD2V18XIA120 é ideal para aplicações de vigilância em ambientes externos, oferecendo imagens de alta qualidade com resolução de 2MP e suporte à compressão H.264/H.265. Equipada com lente Zoom Óptico 18X, permite monitoramento detalhado de grandes áreas. Além disso, possui recursos avançados de detecção de movimento, rastreamento humano 3D e detecção de intrusão, tornando-a ideal para segurança perimetral. Sua classificação IP66 garante resistência a intempéries.

Especificação

Modelo	DN-PTZ-SD2V18XIA120
Sensor de Imagem	1/2.9" Progressive Scan CMOS Sensor
Resolução Horizontal	2MP
Compressão	H.264/H.265
Iluminação Mínima	Color: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux com IR
S/N Ratio	60dB

PTZ

Velocidade de Rotação Horizontal	80°/S
Faixa de Rotação Horizontal	0°~360°
Velocidade de Inclinação	40°/S
Faixa de Inclinação	0°~93°
Preset Points	255
Guard Tours	8 groups
Guard Points	Max.20 points

Ficha Técnica

DN-PTZ-SD2V18XIA120

CÂMERA DE REDE PTZ 2MP 18X IP66 VALORY SERIES

Lente

Focus Length	5.35-96.3mm F1.8-F3.9
Focus Control	18X Optical Zoom

Visão Noturna

LED Infravermelho	Ç 35x7PCS + 2PCS warm com LED
IR Range	120m
Day-night mode	AUTO

Conexão

Network protocol	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DD NS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	Support (PROFILE S,PROFILE G,PROFILE T)
Network interface	Built-in RJ45 network interface,support 10M/100M IP DATA
Main Stream1	1920*1080@30fps
Main Stream2	1280*720@30fps
Main Stream3	N/A
Main Stream4	N/A
Main Stream5	N/A
Main Stream6	N/A
Sub Stream1	D1(720*480)@20fps
Sub Stream2	CIF(352*288)@20fps
Sub Stream3	N/A
Sub Stream4	N/A

Funções AI

Intelligent Analysis	Rastreio Humano 3D / Detecção de movimento baseada na detecção humana/ Detecção de Intrusão
Faixa de Rastreio Efetivo	5~50M Velocidade: 3~12KM/h

Ficha Técnica

DN-PTZ-SD2V18XIA120

CÂMERA DE REDE PTZ 2MP 18X IP66 VALORY SERIES

Características da Câmera

Dia/Noite	Color/ B&W (IR-CUT)/ Inteligente
Configuração de Imagem	Saturação/Brilho/Contraste/Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de Branco, FLK (Controle de Flicker), Interferência de Vídeo, HLC, Distorção
Full Color	N/A
Corridor Pattern	N/A
Defog Mode	Suporta
ROI	Suporta
BLC	Suporta
WDR	120dB (Não suporta em resolução 5MP)
Detector de Movimento	Suporta (suporte permite a detecção baseada apenas no movimento humano)
Privacy Masking	3 Rectangular Zone
Modo de Gravação	NVR/CMS/Web
Linguagem	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Netherlands, Czech, Vietnamese

Interface

Audio	2-Way Audio
Audio Encode	G711A, C711U
Alarm	N/A
SD Card Slot	Suporta
POE	Optional

Ficha Técnica

DN-PTZ-SD2V18XIA120

CÂMERA DE REDE PTZ 2MP 18X IP66 VALORY SERIES

Geral

Case	IP66
Temperatura de Operação	Light on: -20~45C Light off:-20~55C
Operating Humidity	≤90% Non Condensing
Power	DC12/2.1A(Device power consumption) DC12/3A(Power supply)
Lightning Protection	Transient voltage 6000V
Dimensão	device:173*173*320(mm) package:250*250*410(mm)
Peso	device:2.00Kgs