

DN-IPC-D23VF281240

CAMERA IP DOME 2MP VF IR40M IP67 IK10



Características principais



- Resolução de 2MP(1080p)
- Compressão de vídeo H.265 Ultra
- IR de 40m
- Proteção IP67 e IK10
- WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC, Defog
- Modo corredor 9:16
- Microfone embutido
- Suporta cartão Micro SD de até 128GB / ANR
- 8 áreas de Região de Interesse (ROI)
- 4 áreas de Detecção de movimento e máscara de privacidade
- Detecção de corpo humano, intrusão e áudio
- Alimentação 12VDC / PoE (IEEE 802.3af)
- 3-Eixos

DN-IPC-D23VF281240

CAMERA IP DOME 2MP VF IR40M IP67 IK10 SDCARD

Especificações

Câmera					
Sensor	1/2.8" 2 megapixels CMOS				
Iluminação mínima	Cor: 0,00 5 Lux (F1.6, AGC LIGADO) 0 Lux com IR ligado				
Perfil Dia & Noite	Automático (ICR)				
Obturador	Automático/Manual: 1 ~ 1/100000s				
Ângulo de ajuste	Pan: 3° ~ 360°, Inclinação: 0° ~ 70°, Rotação: 3° ~ 360°				
S/N	>52dB				
WDR	120dB				
Lente					
Tipo de lente	2,8 ~ 12 mm, VariFocal motorizada				
Montagem da lente	Φ 14				
Ângulo de visão (H)	108,05°~ 32,59°				
Ângulo de visão (V)	56,81°~ 18,36°				
Ângulo de visão (O)	111,91°~36,53°				
DORI					
Distância DORI	Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identifique (m)
	2,8	42	16,8	8.4	4.2
	12	180	72	36	18
Iluminador					
Alcance infravermelho	40 m				
Comprimento de onda LED IR	850nm				
Controle do IR	Automático/Manual				
Vídeo					
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264 , MJPEG				
Taxa de quadros	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Máx 30fps; 720P (1280*720), Máx 30 fps Sub-Stream: 720P (1280*720), Máx 30 fps; D1 (720*576), Máx 30fps; 640*360, Máx 30fps; 2CIF (704*288), Máx. 30fps; CIF (352*288), Máx. 30 fps;				
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 6144 Kbps				
U-Code	Compatível				
Modo Corredor (9:16)	Compatível				
OSD	Até 4 OSD				
Máscara de privacidade	Até 4 áreas				
ROI	Até 8 áreas				
Detector de movimento	Até 4 áreas				
Imagem					
Balanco de branco	Automático /Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada Sólida				
Configuração de imagem	Rotação da imagem, brilho, saturação, contraste, nitidez, ganho				
Redução de ruído digital	2D/3D DNR				

DN-IPC-B23VF281250

CAMERA IP BULLET 2MP VF IR50M

IR inteligente	Compatível
Flip	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Sentido horário/90°Anti-horário
HLC	Compatível
BLC	Compatível
Defog	Desembaçamento Digital
Eventos	
Detecção Básica	Linha cruzada , intrusão (com base na detecção do corpo humano)
	detecção de movimento , alarme de adulteração , detecção de áudio
Função Geral	Marca d'água, filtragem de endereço IP, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário
Áudio	
Compressão de áudio	G.711
Supressão	Compatível
Taxa de amostragem	8KHZ
Armazenar	
Armazenamento de borda	Micro SD até 128 GB
Armazenamento de rede	ANR , NAS (NFS)
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP
Integração compatível	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Cliente	DN View DN Station
Navegador da Web	Exibição ao vivo necessária para plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferior, Firefox 52 e inferior
	Visualização ao vivo gratuita do plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Interface	
Rede	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Microfone embutido	Compatível
Certificação	
E MC	FCC: FCC Parte 15
Segurança	CE: EN 60950-1
	UL: UL60950-1
	IEC 60950-1

DN-IPC-D23F2830

CAMERA IP DOME 2MP IR30M IP67 IK10

Em geral	
Alimentação	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Máx 7.5W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (Ø x H)	Φ 128mmx100mm (Ø5,0" x 3,9")
Peso	0,66 kg (1,19 lb)
Material	Metal + Plástico
Ambiente de trabalho	-30°C ~ 60°C , Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-30°C ~ 60°C, Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	6KV
Botão de reset	Compatível
Grau de Proteção	IP67 / IK10

Dimensões

