D·NET

Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - OUTDOOR

Desenvolvidas para oferecer praticidade, proteção e acabamento profissional em instalações de videomonitoramento. As soluções de caixas de junção para ambientes externos garantem organização dos cabos, proteção das conexões e maior confiabilidade para aplicações profissionais, proporcionando instalações mais seguras, duráveis e visualmente integradas.

DN-CJEX83 - CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 83 MM COM BASE



A base de montagem com entrada de cabos em 4 vias é adequada para instalação em diversos tipos de superfícies (poste - com suporte adequado, parede e teto). Feita de Polipropileno Anti-UV. Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera e buchas.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJEX83	CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 83 MM COM BASE	84x98x47 mm	0,08 kg

DN-CJEX100 - CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 100MM



Caixa de junção de alta qualidade com entrada de cabos em 4 vias. Feita de Polipropileno Anti-UV. Montagem fácil e tampa frontal deslizante. Tampa com abertura inferior para facilitar a intervenção e a instalação. Adequada para instalação em diversos tipos de superfícies (poste - com suporte adequado, parede e teto).
Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera e buchas.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJEX100	CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 100MM	110x120x60 mm	0,17 kg

Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - OUTDOOR

DN-CXH02 - CAIXA DE JUNÇÃO HERMÉTICA 100 MM - IP66



Caixa de junção hermética fabricada em PSAI - Poliestireno de alto impacto. Possui anel de vedação e grau de proteção IP66, garantindo alta resistência a umidade, poeira e intempéries. Sua tampa possui uma entrada que permite a fixação direta da câmera com parafuso autoatarraxante, facilitando a montagem.
Adequada para instalação em diversos tipos de superfícies (poste - com suporte adequado, parede e teto).
Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera e buchas.








Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CXH02	CAIXA DE JUNÇÃO HERMÉTICA 100 MM	110x110x570 mm	0,14 kg

DN-CJEX113 - CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 113 MM COM BASE



Caixa de acabamento de alta qualidade feita de Polipropileno Anti-UV. Base de montagem com entrada de cabo de 4 vias.
Adequada para instalação em diversos tipos de superfícies (poste - com suporte adequado, parede e teto).
Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera e buchas.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJEX113	CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 133 MM COM BASE	115x115x42 mm	0,17 kg

Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - OUTDOOR

DN-CJEXTP150 - CAIXA PARA TOPO DE POSTE 150 MM



Caixa multifuncional de alta qualidade feita de Polipropileno Anti-UV para montagem no topo do poste para câmeras de até 150mm. Fácil instalação e intervenção, com tampa de abertura superior. Adequado para tubos ou perfis de 50 Ø. Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJEXTP150	CAIXA PARA TOPO DE POSTE 150 MM	170x180x180 mm	0,79 kg

DN-CJEX190 - CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 190 MM COM DOBRADIÇA



Caixa de junção externa à prova de água. Fabricada em ABS anti-UV de alta qualidade, com grau de proteção IP66. Apresenta 99% de compatibilidade com variados modelos de câmeras e foi especialmente projetado para câmeras modelo Speed Dome.
Adequada para instalação em diversos tipos de superfícies (poste - com suporte adequado e parede). Acompanha 8 parafusos para fixação da câmera e para tampa, e 4 arruelas para montagem de câmera.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJEX190	CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 190MM COM DOBRADIÇA	210x320x117 mm	0,94 kg

Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - OUTDOOR

DN-CJEXC - CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 330 MM COM DOBRADIÇA - IP66



Caixa de junção externa à prova d'água, fabricada em ABS, para painéis de campo. Utilizada para organizar cabos de conexão e protegê-los das intempéries. Oferece proteção IP66 quando usada com a junta de vedação. Adequada para instalação em diversos tipos de superfícies (poste - com suporte adequado e parede).
Devido à sua construção reforçada e maior capacidade interna, pode ser utilizada como ponto de acomodação de componentes auxiliares de rede e alimentação.
Acompanha 4 parafusos de fixação da câmera.







Modelo	Descrição	Dimensão	Peso Líquido
DN-CJEXC	CAIXA DE JUNÇÃO OUTDOOR 330 MM COM DOBRADIÇA	340x260x160 mm	1,27 kg

Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - OUTDOOR

Modelo	Tamanho	Material	Aplicação	Diferenciais
DN-CJEX100	94X74 MM	POLIPROPILENO ANTI-UV	POSTE, PAREDE E TETO	DESIGN DE 4 VIAS
DN-CJEX100	110X120X60 MM	POLIPROPILENO ANTI-UV	POSTE, PAREDE E TETO	DESIGN DE 4 VIAS, TAMPA COM ABERTURA INFERIOR
DN-CXH02	110X110X570 MM	PSAI - POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO	POSTE, PAREDE E TETO	TAMPA COM ENCAIXE NA BASE, POSSUI ANEL DE VEDAÇÃO
DN-CJEX113	115X42 MM	POLIPROPILENO ANTI-UV	POSTE, PAREDE E TETO	DESIGN DE 4 VIAS
DN-CJEXTP150	170X180X180 MM	POLIPROPILENO ANTI-UV	POSTE	TAMPA DE ABERTURA SUPERIOR, PROJETADA PARA POSTES
DN-CJEX190	210X320X117 MM	ABS ANTI-UV	POSTE E PAREDE	TAMPA COM DOBRADIÇA, SUPORTA MODELO SPEED DOME
DN-CJEX	340X260X160 MM	ABS ANTI-UV	POSTE E PAREDE	TAMPA COM DOBRADIÇA, PODE ACOMODAR COMPONENTES DE REDE

Ficha Técnica

CAIXAS DE JUNÇÃO PARA CFTV - OUTDOOR

ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE:

Modelo	Descrição
DN-IPC-B21F2830	CÂMERA IP BULLET 2 MP IR30M IP 67
DN-IPC-B4EF2825	CÂMERA IP BULLET 4 MP LENTE FIXA 2.8 MM IR 25M IP 66
DN-IPC-D2VF2825	CÂMERA IP DOME 2 MP LENTE FIXA 2.8 MM IR 25M - IP 67
DN-IPC-D23F2830	CÂMERA IP DOME 2 MP LENTE FIXA 2.8 MM IR 30M - IP 67 - IK10
DN-IPC-D2EF2825	CÂMERA IP DOME 2 MP LENTE FIXA 2.8 MM IR 25M - INDOOR
DN-IPC-B23VF281250	CÂMERA IP BULLET 2 MP LENTE VARIFOCAL 2.8 A 12 MM IR 50M - IP 67
DN-JX-NLM12D-UN	PRENSA CABOS M12(4-8 MM) PRETO (tera q ser testado)
DN-SPAGFP100	PROLONGADOR P/ INSTALAÇÃO EM PAREDE 20-35 CM PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM
DN-SPQGFS100	SUPORTE PARA QUINA DE PAREDE 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM
DN-SPQGFSD120	SUPORTE PARA QUINA DE PAREDE 1 CÂMERA SPEED DOME ATÉ 120 MM
DN-SPQGFD100	SUPORTE PARA QUINA 2 CÂMERAS DOME/BULLET ATÉ 100 MM
DN-SPQGFP100	PROLONGADOR 20-35 CM P/ INSTALAÇÃO EM PAREDE PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM
DN-SPGF10X10	SUPORTE DE POSTE PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM
DN-SPOGFSD120	SUPORTE DE POSTE PARA 1 CÂMERA SPEED DOME ATÉ 120 MM
DN-SPOGFD100	SUPORTE DE POSTE PARA 2 CÂMERAS DOME/BULLET ATÉ 100 MM
DN-SPOGFP100	PROLONGADOR P/ INSTALACÃO EM POSTE 20-35 CM PARA 1 CÂMERA BULLET/DOME ATÉ 100 MM
CINTFUSI	CINTA PARA POSTE (TIPO FUSIMEC)
FECPAC	FECHO PARA CINTA (TIPO FUSIMEC)