

Ficha Técnica

DN-IPC-B2VF2825

CÂMERA DE REDE BULLET FIXA 2MP IP67 VALORY SERIES



A câmera Bullet DN-IPC-B2VF2825 oferece imagem de alta qualidade com resolução de 2MP e possui um sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2,9". Ela suporta uma variedade de formatos de compressão, incluindo H.264, H.265 e JPEG, e possui visão noturna com iluminação mínima de 0,008 Lux e alcance infravermelho de 25 metros. Além disso, conta com suporte DWDR para lidar com condições de iluminação variáveis e uma carcaça de metal resistente à água e poeira, com classificação IP67. Esses recursos fazem dela uma escolha confiável para segurança e vigilância em ambientes diversos.

Especificação

Modelo	DN-IPC-B2VF2825
Sensor de Imagem	1/2.9" Progressive Scan CMOS Sensor
Resolução	2MP 1080P
Pixels Efetivos	1920(H)*1080(V)
Compressão	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
Compressão de Áudio	G711A/U, AAC
TV System	PAL/NTSC
Tempo do Obturador	Auto: 1/3-1/100000Sec
Iluminação Mínima	Color: 0.008 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux com IR
S/N Ratio	60dB
Sistema de Scaneamento	Progressivo
Saída de Vídeo	Network
Botão de Reset	Opcional

Ficha Técnica

DN-IPC-B2VF2825

CÂMERA DE REDE BULLET FIXA 2MP IP67 VALORY SERIES

Lente

Distância Focal & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 105°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 125° 3.6 mm, horizontal FOV 84°, vertical FOV 43°, diagonal FOV 100° 6 mm, horizontal FOV 52°, vertical FOV 28°, diagonal FOV 61°
Tipo de Lente	Lente Focal Fixa, 2.8mm, 3.6mm e 6mm opcional
Controle de Foco	Fixo
Abertura	F1.6
Pixels	2MP

Visão Noturna

Led Infravermelho	42μ x 2PCS
Distância do Infravermelho	25M
IR Status	Auto Controle
IR Power On	Smart, Manual & timed Mode

Conexão

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wireless	N/A
Protocolo	TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP,Qos,802.1x
ONVIF	Suporte ONVIF 19.12(Profile S/T/G)
P2P	Sim
POE	Interno, suporta IEEE 802.3af
Delay de Vídeo	0.3S (Within the Lan)
Main Stream 1	2304*1296@30fps
Main Stream 2	1920*1080@30fps
Main Stream 3	1280*720@30
Sub Stream 1	1280*720@30fps
Sub Stream 2	720*480@30fps
Sub Stream 3	N/A
Tri Stream	N/A
IE Brower	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Smart Phone	iPhone, Android

Ficha Técnica

DN-IPC-B2VF2825

CÂMERA DE REDE BULLET FIXA 2MP IP67 VALORY SERIES

Funções AI

Análise de Inteligência	Detecção de Intrusão, detecção de movimentos baseado em detecção humana
-------------------------	---

Características da Câmera

Dia/Noite	Color/ B&W (IR-CUT)
Configuração de Imagem	Saturação/Brilho/Contraste/Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de Branco, FLK (Controle de Flicker), Interferência de Vídeo, HLC, Distorção
Full Color	N/A
Corridor Pattern	N/A
Defog Mode	Suporta
ROI	Suporta
BLC	Suporta
WDR	DWDR
Detector de Movimento	Suporta (suporte permite a detecção baseada apenas no movimento humano)
Privacy Masking	3 Rectangular Zone
Modo de Gravação	NVR/CMS/Web
Linguagem	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Netherlands, Czech, Vietnamese

Interface

Audio Optional	Opcional Microfone Embutido
Alarm	N/A
SD Card Slot	Optional Internal, Support Max 512GB
RS485	N/A

Ficha Técnica

DN-IPC-B2VF2825

CÂMERA DE REDE BULLET FIXA 2MP IP67 VALORY SERIES

Geral

Case	Metal , IP67
Anti-cut Bracket	NO
IR Cut Filter	YES
Temperatura de Operação	-20C ~ +60C RH95% Max
Temperatura de Armazenamento	-20C ~ +60C RH95% Max
Fonte de Energia	DC12V±10%, 700mA
Dimensão	70(W) x 67.5(H) x 169(L)mm
Peso	600g

BMSC Size

