

DN-IPC-D23F2830

CAMERA IP DOME 2MP IR30M IP67 IK10



Características principais



- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 2MP, 1/2,8"
- 2MP (1920*1080) @ 30/25fps; 720P (1280*720)@ 30/25 fps _
- Ultra 265, H.265, H.264
- IR inteligente, distância IR de até 30 m (98 pés)
- Funcionalidade dia / noite
- 2D/3D DNR (Redução de Ruído Digital)
- Proteção IP67 Suporte a fonte de alimentação PoE
- 3-Eixos

DN-IPC-B21F2830

CAMERA IP BULLET 2MP IR30M IP67

Câmara					
Sensor	1/2,8", 2,0 megapixels, varredura progressiva, CMOS				
Iluminação mínima	Cor : 0,01 Lux (F2,0, AGC LIGADO) 0Lux com IR ligado				
Dia noite	Filtro de corte IR com interruptor automático (ICR)				
Obturador	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Ângulo de ajuste	Pan: 0° a 360° , Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°				
S/N	>52dB				
WDR	DWDR				
Lente					
Tipo de lente	2,8 mm @ 1,6, foco fixo				
Montagem da lente	M12				
Ângulo de visão (H)	106,7°				
Ângulo de visão (V)	57,1°				
Ângulo de visão (O)	115,7°				
DORI					
Distância DORI	Lente (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconhecer (m)	Identifique (m)
	2,8	43,4	17,4	8,7	4.3
Iluminador					
Faixa de infravermelho	Alcance IR de até 30 m (98 pés)				
Comprimento de onda	850nm				
Controle de ligar/desligar IR	Automático/Manual				
Vídeo					
Compressão de vídeo	H 265+, H.265, H.264				
Perfil de código H.264	Perfil de linha de base, perfil principal , perfil alto				
Taxa de quadros	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Subfluxo: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, máximo 30fps; 2CIF (704*288), máx. 30fps; CIF (352*288), máx. 30 fps;				
Taxa de bits de vídeo	128 Kbps ~ 6 Mbps				
OSD	Até 4 OSD				
Máscara de privacidade	Até 4 áreas				
ROI	Até 8 áreas				
Detector de movimento	Até 4 áreas				
Imagem					
Balanco de branco	Auto/Exterior/Sintonia Fina/Lâmpada de Sódio/Bloqueado/Auto2				
Configuração de imagem	Rotação da imagem, brilho, saturação, contraste, nitidez, ganho ajustável pelo navegador da web				
Redução de ruído digital	2D/3D DNR				
IR inteligente	Compatível				
Flip	Normal/Vertical/Horizontal/180°				
HLC	Compatível				
BLC	Compatível				

DN-IPC-B21F2830

CAMERA IP BULLET 2MP IR30M IP67

Defog	Desembaçamento Digital
Rede	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP
Integração compatível	API , SDK
Usuário/Anfitrião	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: administrador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, logs de operação de exportação, autenticação básica e digest para RTSP, autenticação Digest para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação digest para ONVIF
Cliente	DN-Station DN-View DN-Tool
Navegador da Web	Visualização ao vivo gratuita do plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Interface	
Rede	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Certificação	
EMC	FCC: FCC Parte 15
Segurança	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1
Em geral	
Alimentação	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Consumo de energia: Max 5.5W
Interface de energia	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Dimensões (L x L x H)	161 x 63 x 62 mm (6,4" x 2,5" x 2,4")
Peso	0,27 kg (0,60 lb)
Material	Metal + Plástico
Ambiente de trabalho	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Ambiente de armazenamento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidade: ≤95% RH (sem condensação)
Proteção contra surtos	4 KV
Proteção	IP67