

DN-IPC - D2EF2825

CÂMERA DE REDE DOME FIXA 2MP INTERNA ECONNOMIC SERIES



A câmera Dome DN-IPC - D2EF2825 oferece imagens de alta qualidade com resolução de 2MP com sensor CMOS de varredura progressiva de 1/3". Com suporte a compressão H.264/H.265/-JPEG/AVI/MJPEG, iluminação mínima de 0,04 Lux e IR 25 metros, proporciona vigilância eficaz em todas as condições de iluminação. Possui suporte DWDR e uma carcaça de plástico com um design clean, tornando-a adequada para uso interno. É uma solução completa para necessidades de vigilância exigentes.

Câmera

Modelo	DN-IPC-D2EF2825
Sensor de Imagem	1/3" Progressive Scan CMOS Sensor
Resolução	2MP 1080P
Pixels Efetivos	1920(H)*1080(V)
Compressão	H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
Compressão de Áudio	G711A/U
TV Sytem	PAL/NTSC
Tempo do Obturador	Auto: 1/3-1/100000Sec
Iluminação Mínima	Color: 0.04 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux com IR
S/N Ratio	60dB
Sistema de Scaneamento	Progressivo
Saída de Vídeo	Network
Botão de Reset	Opcional

Ficha Técnica

DN-IPC - D2EF2825

CÂMERA DE REDE DOME FIXA 2MP INTERNA ECONNOMIC SERIES

Lente

Distância Focal & FOV	2.8 mm, horizontal FOV 95°, vertical FOV 53°, diagonal FOV 114° 3.6 mm, horizontal FOV 73°, vertical FOV 40°, diagonal FOV 88°
Tipo de Lente	Lente Focal Fixa, 2.8mm, e 3.6mm opcional
Controle de Foco	Fixo
Abertura	F2.0
Pixels	2MP

Visão Noturna

Led Infravermelho	42μ x 2PCS
Distância do Infravermelho	25M
IR Status	Auto Controle
IR Power On	Smart, Manual & timed Mode

Conexão

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wireless	N/A
Protocolo	TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, Qos, 802.1
ONVIF	Suporte ONVIF 19.12(Profile S/T)
P2P	Sim
POE	Interno, suporta IEEE 802.3af
Delay de Vídeo	0.3S (Within the Lan)
Main Stream 1	1920*1080
Main Stream 2	1280*720@30fps
Main Stream 3	N/A
Sub Stream 1	720*480@30fps
Sub Stream 2	640*360@30fps
Sub Stream 3	352*288@30fps
Tri Stream	N/A
IE Brower	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
Smart Phone	iPhone, Android

Ficha Técnica

DN-IPC - D2EF2825

CÂMERA DE REDE DOME FIXA 2MP INTERNA ECONNOMIC SERIES

Funções AI

Análise de Inteligência	Detecção de Intrusão, detecção de movimentos baseado em detecção humana
-------------------------	---

Características da Câmera

Dia/Noite	Color/ B&W (IR-CUT)
Configuração de Imagem	Saturação/Brilho/Contraste/Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de Branco, Anti Flicker, HLC, Distorção
Full Color	N/A
Corridor Pattern	N/A
Defog Mode	N/A
ROI	N/A
BLC	Suporta
WDR	DWDR
Detector de Movimento	Suporta (suporte permite a detecção baseada apenas no movimento humano)
Privacy Masking	3 Rectangular Zone
Modo de Gravação	NVR/CMS/Web
Linguagem	Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian, Nederlands, Czech, Vietnamese

Interface

Audio Optional	Opcional Microfone Embutido
Alarm	N/A
SD Card Slot	N/A
RS485	N/A

DN-IPC - D2EF2825

CÂMERA DE REDE DOME FIXA 2MP INTERNA ECONNOMIC SERIES

Geral

Case	Plastico
Anti-cut Bracket	NO
IR Cut Filter	YES
Temperatura de Operação	-20C ~ +50 RH95% Max
Temperatura de Armazenamento	-20C ~ +50 RH95% Max
Fonte de Energia	DC12V±10%, 700mA
Dimensões	φ109.43*88.5mm
Peso	242g

