

Ficha Técnica

DN-CO-SC/APC-P-R | DN-CO-SC/APC-P-C | DN-CO-SC/UPC-P-R | DN-CO-SC/UPC-P-C CONECTOR ÓPTICO COM EMENDA MECÂNICA REUTILIZÁVEL SC/APC E SC/UPC CLIK E ROSCA

O Conector Óptico com Emenda Mecânica é uma solução perfeita para o trabalho em campo para a instalação, manutenção, reparo da fibra óptica e em aplicações para FTTx. Além disso, ele é amplamente utilizado onde há necessidade de conexão rápida, fornecendo uma montagem simples e com um excelente desempenho.

- Fibra Óptica Monomodo
- Conexão rápida e fácil de operar
- Emenda mecânica reutilizável com montagem manual
- Alto desempenho e alta confiabilidade
- Atende a norma Telcordia GR-326-CORE
- Não necessita de máquina de emenda óptica por fusão



	Rosqueável	Click
APLICAÇÃO	CABO ÓPTICO MINI DROP	CABO ÓPTICO MINI DROP
DIÂMETRO DA FIBRA ÓPTICA	125 µm	125 µm
DIÂMETRO DA CASCA	250 µm	até 900 µm
TIPO DO POLIMENTO	APC OU UPC	APC OU UPC
TEMPO DE MONTAGEM	120 SEG	100 SEG
PERDA DE INSERÇÃO	≤ 0.3dB	≤ 0.3dB
PERDA DE RETORNO (UPC)	≥ 50 dB	≥ 50 dB
PERDA DE RETORNO (APC)	≥ 60 dB	≥ 60 dB
TENSÃO DE FIXAÇÃO EM FIBRA NUA	> 5 N	> 5 N
TENSÃO DE FIXAÇÃO NA CASCA	> 10 N	> 10 N
CARGA DE TRAÇÃO	> 50 N	> 30 N
TEMPERATURA DE USO	- 40 ~ + 75°C	- 40 ~ + 75°C

Cód. Fabricante	Descrição
DN-CO-SC/APC-P-R	CONECTOR OPTICO MONOMODO FAST ROSCA SC/APC
DN-CO-SC/APC-P-C	CONECTOR OPTICO MONOMODO FAST CLICK SC/APC
DN-CO-SC/UPC-P-R	CONECTOR OPTICO MONOMODO FAST ROSCA SC/UPC
DN-CO-SC/UPC-P-C	CONECTOR OPTICO MONOMODO FAST CLICK SC/UPC