

Ficha Técnica

DN-10000-S20

MEDIA CONVERTER 10/100/1000 MBPS MONOMODO 20 KM

O media converte DN-10000-S20 converte os sinais elétricos em luz, estendendo o link até 20 km e atendendo as necessidades em multimodo. Sem o incômodo de instalar software ou hardware adicional.



- Atende o padrão IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z e 802.3x 10/100/1000Base-T e 1000Base-LX/SX;
- Possui um conector SC Duplex e um conector RJ-45;
- Possui Configuração via DIP-Switch para modo half/full duplex na porta RJ-45;
- Auto negociação de velocidade 10/100/1000 Mbps e auto cross over na porta RJ-45;
- LEDs indicadores para monitoramento de energia, link e atividade. Localizados na parte frontal;
- Distância máxima de 20 km em fibras monomodo;
- Fonte de alimentação externa 5 VDC - 100~240 VAC, 50/60 Hz;
- Suporta alarme de falha de link e transmissão de pacotes longos de VLAN;
- Suporta qualidade de serviço (QoS), para garantir a transmissão de pacotes VoIP;
- Compatível com chassis 19";
- Consumo 5W;
- Certificação FCC, CE, ANATEL.

Tipo de fibra	• Monomodo 9 / 125 μ m	Link budget	• 20 dBm
Comprimento de onda	• 1310 / 1550 nm	Linier	• - 33 dBm
Distância máxima	• 20 km	Taxa de Transmissão	• 148800 pps
Potência de sinal Min.	• -13 dBm	Dimensões	• 73 x 94,5 x 27 mm
Potência de sinal Máx.	• -6 dBm	Temperatura	• 0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C
Umidade	• 10% ~ 90%		

Cód. Fabricante

DN-10000-S20

Descrição

MEDIA CONVERTER 10/100/1000 MBPS MONOMODO 20 KM