

DN-10000M

MEDIA CONVERTER 10/100/1000 MBPS MULTIMODO 550 METROS

O conversor de mídia DN-10000M faz a conversão de sinais elétricos para sinais em luz ou vice e versa, estendendo o link de conexão em até 550 metros por meio de fibra óptica multimodo duplex. O conversor possui um conector SC duplex para conexão de fibra óptica e um conector RJ-45 para conexões de cabo de rede.



- Atende o padrão IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x 10/100/1000Base-T e 1000Base-LX/SX;
- Possui Configuração via DIP-Switch para modo half/full duplex na porta RJ-45;
- Compatível com RoHS;
- Auto negociação de velocidade 10/100/1000 Mbps;
- LEDs indicadores para monitoramento de energia, link e atividade. Localizados na parte frontal;
- Possui DIP switch de configuração: chave 1: habilita ou desabilita o protocolo *Link Fault Pass-Throught* (LFP/LFPT); chave 2: ligada o equipamento opera em modo *Cut-Throught* (9k) e desligada opera em modo *Store and Forward*; chave 3: habilita ou desabilita o protocolo *Flow control*; chave 4: Ligada a velocidade FX é de 100Mbps e desligada a velocidade FX é de 1000Mbps;
- Suporta qualidade de serviço (QoS), para garantir a transmissão de pacotes VoIP;
- Compatível com chassis 19";
- Certificação FCC, CE, ANATEL.

Tipo de fibra	Multimodo 50/62,5 µm
Comprimento de onda	850nm
Distância Máxima	550 m
Temperatura/umidade de operação	0 °C a +50 °C / 5% a 90%
Temperatura/umidade de armazenamento	-20°C a +70°C / 5% a 90%
Umidade de Operação	10%~90%
Dimensões	90x70x26mm
Fonte de alimentação	Externa 100 a 240V 50/60Hz AC / 5V DC