

Ficha Técnica

DN-SFP+BD-20GBA/BB

MÓDULO SFP+ BIDIRECIONAL 10GB TX1270/1330 20KM

O transceiver bidirecional série DN-SFP+BD-20GB é um módulo plugável de formato pequeno para comunicações de dados ópticos duplex, como 10GBASE-LR / LW definido pelo IEEE 802.3ae.

O módulo DN-SFP+BD-20GB é projetado para realizar comunicação bidirecional (WDM) em uma única fibra monomodo, operando em um comprimento de onda nominal de 1270nm e 1330nm; A seção do transmissor usa um DFB de poço quântico múltiplo, que é compatível com laser de classe 1 de acordo com o padrão de segurança internacional IEC-60825.

- Atende os padrões IEEE802.3ae 10Gbps;
- Possui conector LC Simplex;
- Suporta comunicação Full Duplex;
- Plug & Play;
- Hot Swap: não precisa desligar o equipamento para instalar/retirar módulo;
- Compatível com produtos D-Net e outras marcas de switches e conversores com slot SFP+;
- Não necessita de fonte de alimentação.



Modelos	DN-SFP+BD-20GBA/BB
Tipo de Fibra	Monomodo (SM)
Conectores de Fibra	Simplex LC
Comprimento de onda emissor (Lado A)	1260 a 1280 nm
Comprimento de onda receptor (Lado A)	1320 a 1340 nm
Comprimento de onda emissor (Lado B)	1320 a 1340 nm
Comprimento de onda receptor (Lado B)	1260 a 1270 nm
Sensibilidade Receptor	-14,1 dBm
Distância Máxima	Até 20 Km
Temperatura de Operação "default"	0°C~70°C
Umidade de operação	0%~85%

Cód. Fabricante

DN-SFP+BD-20GBA

DN-SFP+BD-20GBB

Descrição

GBIC BIDIRECIONAL SFP+ 10GB TX1270/1330 20KM LADO A

GBIC BIDIRECIONAL SFP+ 10GB TX1330/1270 20KM LADO B