

DIO 19" X 1U/2U METÁLICO



Distribuidor interno óptico, possibilita a acomodação, distribuição e terminação das fibras ópticas. Produzido em duas versões, de 24 ou 48 adaptadores podendo ser tipo SC Simplex ou LC Duplex, suas bandejas acomodam 12 fusões de fibras. Pode ser instalado em racks de 19" ou 23" ocupando apenas 1U de altura.



CARACTERÍSTICAS:

- Réguas com capacidade de 24 fibras ou 48 fibras em 1U.
- Compatível com acopladores SC ou LC Duplex.
- Bandejas basculantes com tampa para acomodação de protetores de emenda.
- Instalação em racks de 19" e 23".
- Tampa com encaixe rápido.
- Produzido em aço carbono 1,2mm e 0,75 mm.
- Pintura na cor preta eletrostática RAL 9004

APLICAÇÃO:



Modelo	Descrição	Embalagem	Peso Liq.	Peso Bruto
5820100010	DIO 19" X 1U METÁLICO ATÉ 24F SC/LC PT	44,4x460x340mm	4,74kg	4,753kg
5820100110	DIO 19" X 2U METÁLICO ATÉ 48F SC/LC PT	44,4x460x380mm	5,85kg	6,26kg