

Ficha Técnica

DN-TOOLS-KIT

KIT DE FERRAMENTAS/TESTE PARA FTTX

CONTÉM NO KIT:

- Clivador
- Power Meter
- Decapador para mini drop
- Decapador para fibra óptica tight/loose
- Detector de ruptura de fibras
- Detector de falhas
- Alicates de fibras
- Recipiente para álcool isopropílico
- Acessórios



ESPECIFICAÇÕES:

Power Meter

Comprimento de onda:	- 850 - 1300 - 1310 - 1490 - 1550 nm
Faixa de medição	- -70+10 dBm / -50~+26 dBm
Conector de saída:	- FC/SC 2.5 mm universal
Temperatura de Trabalho	- -10~+60°C
Temperatura de armazenamento	- -25~+70°C
Fonte de alimentação:	- 3 Pilhas Alcalinas AAA 1.5V

Localizador de Falhas

- Alcance 10 km
- Tipo de emissor: LED
- Potência de saída: >10mw
- Modo de operação: Pulso e contínuo
- Frequência do pulso: 2Hz
- Temperatura de operação: -10 ~ +45°C
- Temperatura de armazenagem: -45 ~ +70°C
- Alimentação: 2 pilhas alcalinas AA

Clivador

- 36.000 clivagens (12 posições da lamina)
- Clivagem com precisão menor que 0,5 graus
- Clivagem de fibra 250u e 900u
- Uso em Fibra Monomodo e Multimodo
- Lamina substituível
- Capacidade de 36,000 clivagens (3,000 por posição da lamina)