

Ficha Técnica

DN-CORE-95BT

MÁQUINA DE EMENDA COM ALINHAMENTO PELO NÚCLEO E 6 MOTORES

A máquina de emenda DN-CORE-95BT possui alinhamento das fibras pelo núcleo com 6 motores, possui uma performance estável mesmo em ambientes hostis.



- Tipos de Fibra: SM (G. 652)/MM (G. 651) / DS (G. 653) / NZDS (G. 655);
- Diâmetro da fibra: 80-150um; casca: 0.1-3mm;
- Perda contínua: 0,02 dB (SM) / 0,01 dB (MM)/0,04 dB (DS / NZDS);
- Método de alinhamento: Núcleo, Casca;
- Método de foco: 6 Motores Foco Automático;
- Método de Emenda: automático / manual;
- Tempo de emenda: 8S (valor clássico SM);
- Teste de tensão: 1, 96 - 2, 25N;
- Tela: LCD capacitivo ao toque de 5,5 polegadas;
- Ganho: 300 (X/Y) / 150 (Sincronização X/Y);
- Registros: 100 Registros (suporta armazenamento em nuvem);
- Tempo de aquecimento do forno típico 18S;
- Tempo de aquecimento: 0-60S;
- Tubetes suportados: 20mm/30mm/40mm/50mm / 60mm;
- Power Meter: faixa (dBm): -70 ~ +3 / Comprimentos de onda nm: 850- 1625nm / Incerteza:0,5%;
- Fonte de Luz Visível: 10mW;
- Interface: GUI interface gráfica de operação do usuário;
- Atualização do sistema: Atualização com um clique a partir da nuvem;
- Vida do eletrodo: 3000 fusões;
- Capacidade da bateria: 7800mAh (240 ciclos);
- Peso: 1,74kg;
- Tamanho da Máquina: 190*146*117 (mm);
- Tamanho da Caixa: 410*320*135 (mm);
- Carregamento: Ac-100-240V 50/60Hz;
- Tensão de saída: VDC 13.5V/4A;
- Tempo de carregamento: <3.5 H;
- Saída USB: 5V/500mA
- Condições de funcionamento: Temperatura -15 ~ +50°C Umidade <95% RH Ventos:<15m/s

Ficha Técnica

DN-CORE-95BT

MÁQUINA DE EMENDA COM ALINHAMENTO PELO NÚCLEO E 6 MOTORES

Componentes da máquina de emenda

- Máquina de emenda com fonte de luz e power meter;
- Maleta;
- Clivador;
- Alicates cabo drop;
- Alicates de Tight loose;
- Fonte de Alimentação;
- Frascos para Álcool;
- Pincel;
- Fibra para calibração de arco;
- Par de eletrodo extra;
- Alças;
- Manual do Usuário;

Cód. Fabricante

DN-CORE-95BT

Descrição

MÁQUINA DE EMENDA COM ALINHAMENTO PELO NÚCLEO E 6 MOTORES



Acompanha Fonte de Luz Visível e Power Meter

FONTE DE LUZ VISÍVEL

- Conectores: FC, ST e SC
- Potência de Saída: 10mW
- Modos de luz Visível: Luz contínua ou pulsante

POWER METER

- Comprimento de Onda: 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm
- Range Dinâmico: -70 ~ +3dB
- Perda de Inserção: 0.3 dB