

## Ficha Técnica

### DN-SFP-LX

MÓDULO SFP 1 GBPS MONOMODO 1000BASE LX 10, 20, 40, 60, 80 E 120 KM COM DDM

Os módulos SFP DN-SFP-LX-“XX” são utilizados para estender distâncias de transferência entre equipamentos com portas SFP compatíveis. Os modelos disponíveis são para distâncias de 10, 20, 40, 60, 80 ou 120 Km.



- Atende o padrão IEEE802.3z 1000Base-LX;
- Possui conector LC Duplex;
- Suporta modo Full Duplex;
- Plug & Play;
- Hot Swap: não precisa desligar o equipamento para instalar/retirar módulo;
- Compatível com produtos D-Net e outras marcas de switches e conversores com slot SFP;
- Não necessita de fonte de alimentação.

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Modelo                            | DN-SFP-LX-“XX”              |
| Tipo de Fibra                     | Monomodo (SM) 9/125µm       |
| Conectores de Fibra               | 2 (dois) LC                 |
| Distância Máxima                  | 10, 20, 40, 60, 80 e 120 Km |
| Temperatura de Operação “default” | -0°C~70°C                   |
| Umidade de Operação               | 5%~85%                      |

#### Cód. Fabricante

#### Descrição

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| DN-SFP-LX-10     | Módulo SFP 1000 base LX 10 Km com DDM         |
| DN-SFP-LX-20     | Módulo SFP 1000 base LX 20 Km com DDM         |
| DN-SFP-LX-20P/HP | Módulo SFP 1000 base LX 20 Km com DDM para HP |
| DN-SFP-LX-40     | Módulo SFP 1000 base LX 40 Km com DDM         |
| DN-SFP-LX-60     | Módulo SFP 1000 base LX 60 Km com DDM         |
| DN-SFP-LX-80     | Módulo SFP 1000 base LX 80 Km com DDM         |
| DN-SFP-LX-120    | Módulo SFP 1000 base LX 120 Km com DDM        |