

# MODULO QSFP28-100G BASE-SR4 - MM MPO 150M

## DN-QSFP28-SR4-100G-MPO

Os módulos QSFP28 possibilitam o uso de fibra óptica em equipamentos que possuam porta com suporte QSFP28, estendendo o link para 150m com conector MPO, com velocidade de 100 Gbps.



### CARACTERÍSTICAS:

- IEEE802.3bm - 100GBASE-SR4;
- Conector MPO;
- Compatível com RoHS;
- Plug & Play;
- Hot Swap: não precisa desligar o equipamento para instalar/retirar módulo;
- Compatível com produtos D-Net e outras marcas de switches, e conversores com slot QSFP;

Especificação	Descrição
Modelo	DN-QSFP28-SR4-100G-MPO
Tipo de fibra	Multimodo (MM)
Conectores de fibra	MPO
Distância Máxima	150 metros
Temperatura de operação "default"	0°C~70°C
Umidade de operação	5%~85%
Potência de transmissão	-8.4 até s.4 dBm
Comprimento de onda central	840nm até 860nm
Sensibilidade máxima do receptor	-5.2dBm

Modelo	Descrição	Embalagem	Peso Liq.	Peso Bruto
DN-QSFP28-SR4-100G-MPO	MODULO QSFP28-100G BASE-SR4 - MM MPO 150M	140x80x22mm	0,032kg	0,044kg