

RACK SERVIDOR DEMONTÁVEL PORTA PERFURADA

RACK SERVIDOR DE PISO PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE REDES E TELECOM COM PORTA PERFURADA

Seguindo o padrão de 19 polegadas, com variadas medidas e cores, os racks servidores com porta perfurada oferecem o local propício para acomodação de cabemanejo estruturado, equipamentos de rede, TI e Telecom em salas refrigeradas e servidores. Por ser desmontável oferta grande praticidade de instalação em locais apertados e de difícil acesso e facilita o transporte e manejo, evitando danos ao produto e ao ambiente. Produzindo seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade para assegurar a segurança e durabilidade da instalação.

Servindo como um aparelho não elétrico para comorte de aparelhos e cabos para telecomunicações e TI em redes LAN ou WAN, sendo uma parte essencial da formação de servidores e datacenters para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados diversos.



CARACTERÍSTICAS:

- Rack padrão 19" totalmente desmontável;
- Atende às especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PARTE 1, DIN41494; PARTE 7, GB/T3047.2-92 e com os padrões ETSI;
- Grau de proteção IP20;
- Porta frontal em aço perfurado SAE 1010/1020 de 1,2mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia) e curva com índice de ventilação de 75% e ângulo de 220°;
- Porta traseira bi-partida em aço SAE 1010/1020 de 1,2mm, com perfurações hexagonais (tipo colmeia) com índice de ventilação de 71%;
- Ambas as portas possuem reforços estruturais sem solda que são discretos e firmes;
- Ambas as portas possuem fechadura elegante escamoteável com sistema automático de destrave;
- Carga estática máxima de 800Kg;
- Acompanha 4 pés niveladores e 4 kit rodízio, sendo 2 com travas;
- Possui teto preparado para instalação de uma a três unidades de ventilação;
- Fornecido com terminais de aterramento;
- Tampas laterais lisas em aço SAE 1010/1020, com fecho rápido e fechadura tipo cilindro com chave;

Ficha Técnica

RACK SERVIDOR DEMONTÁVEL PORTA PERFURADA

RACK SERVIDOR DE PISO PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE REDES E TELECOM COM PORTA PERFURADA

- Entrada de cabos pela base reposicionável que comporta a passagem de até 1000 cabos cat.6;
- Base e teto preparados para passagem de cabos, com furos pré-recortados;
- Construído em aço SAE 1010/1020 de alta qualidade, sendo os planos de espessura 2mm, estrutura com espessura de 1,5mm e as demais partes com espessura 1,2mm;
- Modelos com 800mm de largura acompanham guias de cabo verticais em aço SAE 1010/1020, que podem ser fixadas na parte frontal ou traseira do rack;
- Pintura microtexturizada a pó disponível nas cores preto RAL 9004;
- Disponível na altura 44U;
- Altura máxima de 2.200 mm;
- Disponível nas larguras 600mm e 800mm;
- Profundidade de 1000mm e 1200mm para largura de 800mm;
- Profundidade de 1100mm para largura de 600mm;
- Planos de fixação frontal e traseira em aço galvanizado enumerados de 1 a 44Us

SKU	Modelos Correspondentes	Embalagens
DNMTRSDP-002-0	• RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 44U 600*1100 PRETO	
DNMTRSDP-004-0	• RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 44U 800*1000 PRETO	
DNMTRSDP-006-0	• RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 44U 800*1200 PRETO	

Disposição em Embalagens	Quantidades
BASE E TETO C/ KIT RODÍZIO E PÉS	1
PORTAS FRONTAL E TRASEIRA	1
PORTAS LATERAIS	1
COLONAS	2
GUIAS VERTICAIS (MODELOS C/ 800 DE LARGURA)	1