

Ficha Técnica

RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL PORTA VIDRO

RACK SERVIDOR DE PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO COM PORTA DE VIDRO

Seguindo o padrão de 19 polegadas, com variadas medidas e cores, os racks servidores com porta de vidro oferecem o local propício para acomodação de cabemaneto estruturado, equipamentos de rede, TI e Telecom em salas não refrigeradas. Por ser desmontável oferta grande praticidade de instalação em locais apertados e de difícil acesso e facilita o transporte e manejo, evitando danos ao produto e ao ambiente. Produzindo seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade para assegurar a segurança e durabilidade da instalação.

Servindo como um aparelho não elétrico para comporte de aparelhos e cabos para telecomunicações e TI em redes LAN ou WAN, sendo uma parte essencial da formação de servidores e datacenters para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados diversos.

CARACTERÍSTICAS:

- Rack padrão 19" totalmente desmontável;
- Atende às especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PARTE 1, DIN41494; PARTE 7, GB/T3047.2-92 e com os padrões ETSI;
- Grau de proteção IP20;
- Porta frontal reversível de vidro temperado ou aço perfurado tipo colmeia com ângulo de abertura de 220° com fechadura tipo cilindro ou escamoteável;
- Porta traseira bipartida em aço SAE 1010/1020, perfurada, com perfurações hexagonais (tipo colmeia)
- Bordas das portas e teto possuem furações para ventilação;
- Ambas as portas possuem reforços estruturais sem solda que são discretas firmes;
- Ambas as portas possuem fechadura elegante;
- Carga estática máxima de 800Kg;
- Acompanha pés niveladores e kit rodízio;
- Possui teto preparado para instalação de uma (profundidade de 600mm) a três unidades de ventilação com 2 ventiladores cada (demais profundidades);
- Fornecido com terminais de aterramento (em região livre de pintura);
- Laterais removíveis em aço SAE 1010/1020 com fecho rápido (com preparação para instalação de fechadura cilindro);



Ficha Técnica

RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL PORTA VIDRO

RACK SERVIDOR DE PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO COM PORTA DE VIDRO

- Entrada de cabos pela base reposicionável que comporta a passagem de até 1000 cabos cat.6;
- Modelos com 800mm de largura acompanham guias de cabo verticais;
- Separação na base e teto para passagem de cabos de alta tensão e baixa tensão;
- Construído em aço SAE 1010/1020 de alta qualidade, sendo os planos de espessura 2mm, os frames de espessura 1,5mm e as demais partes de espessura 1,2mm;
- Pintura microtexturizada a pó disponível nas cores preto RAL 9004;
- Disponível nas alturas 20U, 28U, 36U, 40U e 44U;
- Disponível nas larguras 600mm e 800mm (somente 40 e 44U);
- Profundidade de 600mm e 800mm;
- Plano frontal e traseiro com numeração em U

SKU	Modelos Correspondentes	Embalagens
DNMTRSDV-001-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 20U 600MM X 600MM PRETO	
DNMTRSDV-002-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 20U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-003-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 28U 600MM X 600MM PRETO	
DNMTRSDV-004-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 28U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-005-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 36U 600MM X 600MM PRETO	
DNMTRSDV-006-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 36U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-007-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 40U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-008-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 40U 800MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-009-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 44U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-010-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 44U 800MM X 800MM PRETO	

Disposição em Embalagens	Quantidades
BASE E TETO C/ KIT RODÍZIO E PÉS	1
PORTAS FRONTAL E TRASEIRA	1
PORTAS LATERAIS	1
COLUNAS	2
GUIAS VERTICais (MODELOS C/ 800 DE LARGURA)	1