

RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL

RACK SERVIDOR DE PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

Seguindo o padrão de 19 polegadas, com variadas medidas e cores, os racks servidores com porta de vidro ou aço perfurado oferecem o local propício para acomodação de cabeamento estruturado, equipamentos de rede, TI e Telecom em salas não refrigeradas. Por ser desmontável oferta grande praticidade de instalação em locais apertados e de difícil acesso e facilita o transporte e manejo, evitando danos ao produto e ao ambiente. Produzido seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade para assegurar a segurança e durabilidade da instalação.

Servindo como um aparelho não elétrico para comporte de aparelhos e cabos para telecomunicações e TI em redes LAN ou WAN, sendo uma parte essencial da formação de servidores e datacenters para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados diversos.

CARACTERÍSTICAS:

- Rack padrão 19" totalmente desmontável;
- Atende às especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PARTE 1, DIN41494; PARTE 7, GB/T3047.2-92 e com os padrões ETSI;
- Grau de proteção IP20;
- Porta frontal reversível de vidro temperado ou aço perfurado tipo colmeia com ângulo de abertura de 220° com fechadura tipo cilindro ou escamoteavel;
- Porta traseira reversível em aço liso ou perfurada bi-partida com angulo de abertura de 220° com fechadura tipo cilindro ou escamoteavel;
- Ambas as portas possuem reforços estruturais sem solda que são discretas firmes;
- Carga estática máxima de 800Kg;
- Acompanha pés niveladores e kit rodízio;
- Possui teto preparado para instalação de até três unidades com dois ventiladores;
- Fornecido com terminais de aterramento em região livre de pintura;
- Laterais removíveis com fecho rápido preparadas para instalação de fechadura simples com chave tipo cilindro;
- Entrada de cabos pela base e pelo teto do rack;
- Modelos com 800mm de largura acompanham guias de cabo verticais;



Ficha Técnica

RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL

RACK SERVIDOR DE PISO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

- Construído em aço 1010/1020 de alta qualidade, sendo os planos com espessura 2,0mm, e as demais partes com espessura 1,5mm;
- Pintura microtexturizada a pó disponível nas cores preto RAL 9004;
- Disponível nas alturas 20U(1000mm), 28U(1400mm), 36U(1800mm), 40U(2000mm) e 44U(2200mm);
- Disponível nas larguras 600mm e 800mm (somente 40 e 44U);
- Profundidade de 600mm e 800mm

SKU	Modelos Correspondentes	Embalagens
DNMTRSDV-001-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 20U 600MM X 600MM PRETO	
DNMTRSDV-002-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 20U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-003-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 28U 600MM X 600MM PRETO	
DNMTRSDV-004-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 28U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-005-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 36U 600MM X 600MM PRETO	
DNMTRSDV-006-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 36U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-007-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 40U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-008-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 40U 800MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-009-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 44U 600MM X 800MM PRETO	
DNMTRSDV-010-0	RACK SERVIDOR DESMONTÁVEL 44U 800MM X 800MM PRETO	

Disposição em Embalagens

Quantidades

BASE E TETO C/ KIT RODÍZIO E PÉS	1
PORTAS FRONTAL E TRASEIRA	1
PORTAS LATERAIS	1
COLUNAS	2
GUIAS VERTICAIS (MODELOS C/ 800 DE LARGURA)	1